



机框：铸造合金铝

风叶：PBT塑料

绝缘度：在引线与机框之间直流500V电压时10兆欧


耐压：交流1500V/50-60HZ 持续1分钟，漏电源小于5毫安

工作温度：-20°C~80°C

工作湿度：20%~85%

工作电压：AC110V的电压范围是85V~125V，220V的电压范围是190V~250V。

工作寿命(25°C时)：滚珠轴承风扇6万小时，含油轴承风扇为3万小时。



| Model | Bearing System | Voltage VAC | Freq.Hz | Current A | Power W | Speed RPM | Noise dBA | Air Flow | | Phase | Capacitor |
|-----------|----------------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| | | | | | | | | M3/hr | CFM | | |
| 400FZY2-D | Ball | 200/240 | 50/60 | 0.8 | 180 | 1400/1560 | 68/70 | 4080/4400 | 2400/2589 | 1 | 6.0uf/500v |
| 400FZY3-D | | 380/420 | 50/60 | 0.4 | 180 | 1400/1560 | 68/70 | 4080/4400 | 2400/2589 | 3 | / |
| 400FZY4-D | | 380/420 | 50/60 | 0.45 | 180 | 1400/1560 | 68/70 | 4080/4400 | 2400/2589 | 1 | 3.0uf/630V |